Scheda tecnica

Collare di fissaggio 605, con asola doppia G







Collare di fissaggio con asola doppia, per cavi e tubi.

*Dimensioni da 7 a 12 non adatto per dispositivo sparabulloni.

St Ac

zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	1018086
Sigla 1	Collare di fissaggio
Sigla 2	con asola doppia
Produttore	OBO
Dimensione	8mm
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0,203 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	0,0054 kg COe / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Collare di fissaggio 605, con asola doppia G



Codice articolo: 1018086

Misure		
8	Lunghezza	33 mm
	Larghezza	10 mm
	Altezza	7 mm
	Dimensione A	33 mm
	Dimensione B	22 mm
	Dimensione b	10 mm
6	Dimensione D	8 mm
	Dimensione d	4,5 mm
	Dimensione e	6 mm
6,101	Dimensione	7 mm
	Н	
	Dimensione t	1 mm
22		•
33		

Dati tecnici

Distanza dalla parete	no
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	a due linguette
Tipo di fissaggio	Foro filettato
per diametro	8
Adatto in zona protezione antin- cendio	no
Priva di alogeni	sì
Plastificato	no
Dimensioni foro	4,5 x 6 mm
Spessore materiale	1 mm
Diametro nominale	8 mm
Resistenti ai raggi UV	sì