Scheda tecnica

Collare di fissaggio 823, con asola doppia

Codice articolo: 1015362



Collare di fissaggio a due linguette 47 mm



CER

St

Acciaio



zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

| Codice articolo | 1015362 |
|---|--------------------------------|
| Sigla 1 | Collare di fissaggio |
| Sigla 2 | con asola doppia |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 47mm |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 100 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 10,12 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |
| Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello | 0,2153 kg COe / 1 Pezzo |

Scheda tecnica

Collare di fissaggio 823, con asola doppia



Codice articolo: 1015362

| Misure | | | | |
|---------|--------------|--------------|--------|--|
| | | Lunghezza | 103 mm | |
| | | Larghezza | 25 mm | |
| 25 4 43 | m m | Altezza | 43 mm | |
| | Dimensione A | 103 mm | | |
| | Dimensione B | 79 mm | | |
| | Dimensione b | 25 mm | | |
| | Dimensione D | 47 mm | | |
| | <u> </u> | Dimensione d | 6,5 mm | |
| | က္ | Dimensione e | 10 mm | |
| | ~ | Dimensione | 43 mm | |
| | | Н | | |
| 79 | 6,5 | Dimensione t | 3 mm | |
| | | | · | |
| 103 | | | | |

Dati tecnici

| Distanza dalla parete | no |
|--|-----------------|
| Numero dei cavi/tubi | 1 |
| Versione | a due linguette |
| Tipo di fissaggio | Foro filettato |
| per diametro | 47 |
| Adatto in zona protezione antin- cendio | no |
| Priva di alogeni | sì |
| Plastificato | no |
| Dimensioni foro | 6,5 x 10 mm |
| Spessore materiale | 3 mm |
| Diametro nominale | 47 mm |
| Resistenti ai raggi UV | sì |