

## Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a F, 1 via, in alluminio, coppa in plastica

Codice articolo: 1188252



Staffa reggicavo ancoraggio tipo F, coppa in plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato piatto. Con 1 vite a pressione, testa a vite esagonale universale SW10, con fessura e taglio a croce. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. Si consiglia di utilizzare una controcoppa.



**Alu** Alluminio

### Dati anagrafici

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Codice articolo                            | 1188252                 |
| Tipo                                       | BS-F1-K-52 ALU          |
| Sigla 1                                    | Staffa reggicavo 2056   |
| Produttore                                 | OBO                     |
| Dimensione                                 | 46-52mm                 |
| Materiale                                  | Alluminio               |
| Unità VK più piccola                       | 100                     |
| Unità                                      | Pezzo                   |
| Peso                                       | 3,704 kg                |
| Unità di peso                              | kg/100 Pz.              |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,4838 kg COe / 1 Pezzo |


# Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a F, 1 via, in alluminio, coppa in plastica

Codice articolo: 1188252



## Misure



|                   |       |
|-------------------|-------|
| Lunghezza         | 25 mm |
| Larghezza         | 57 mm |
| Altezza           | 90 mm |
| Spessore lamiera  | 2 mm  |
| Dimensione A      | 25 mm |
| Dimensione B      | 57 mm |
| Dimensione C      | 40 mm |
| Dimensione G (mm) | M8    |
| Dimensione        | 90 mm |
| H                 |       |
| Dimensione L      | 45 mm |
| Dimensione t      | 2 mm  |

## Dati tecnici

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Numero dei cavi/tubi     | 1              |
| per diametro tubo max    | 52 mm          |
| per diametro tubo min.   | 46 mm          |
| Filettatura              | M8             |
| Priva di alogeni         | sì             |
| Lunghezza esterna        | 40 mm          |
| Max. Coppia di serraggio | 5 Nm           |
| Con coppa in plastica    | sì             |
| Modalità di montaggio    | profilo piatto |
| Larghezza asola          | 10 mm          |
| Capacità D max           | 52 mm          |
| Capacità D min.          | 46 mm          |
| Aggiunta superficie      | non trattato   |
| Aggiunta materiale       | Alluminio      |