

Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo U, 3 cavi coppa in plastica, FT

Codice articolo: 1186744



Staffa reggicavo con ancoraggio tipo U, coppa plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 3 cavi singoli su profilato a C con scanalatura di larghezza 18 mm o 22 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Separazione tra due cavi garantita dalla coppa doppia. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

| | |
|--|--------------------------------|
| Codice articolo | 1186744 |
| Tipo | BS-U3-K-46 FT |
| Sigla 1 | Staffa reggicavo |
| Sigla 2 | tripla |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 40-46mm |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 50 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 18,95 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,432 kg COe / 1 Pezzo |


Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo U, 3 cavi coppa in plastica, FT

Codice articolo: 1186744



Misure



| | |
|-------------------|--------|
| Lunghezza | 25 mm |
| Larghezza | 51 mm |
| Altezza | 179 mm |
| Spessore lamiera | 2 mm |
| Dimensione A | 25 mm |
| Dimensione B | 51 mm |
| Dimensione C | 40 mm |
| Dimensione G (mm) | M8 |
| Dimensione H | 179 mm |
| Dimensione L | 72 mm |
| Dimensione t | 2 mm |

Dati tecnici

| | |
|--|-----------------|
| Numero dei cavi/tubi | 3 |
| per diametro tubo max | 46 mm |
| per diametro tubo min. | 40 mm |
| per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max | 22 mm |
| per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min. | 18 mm |
| Filettatura | M8 |
| Priva di alogeni | sì |
| Lunghezza esterna | 40 mm |
| Max. Coppia di serraggio | 5 Nm |
| Con coppa in plastica | sì |
| Modalità di montaggio | Profilati |
| Larghezza asola | 10 mm |
| Capacità D max | 46 mm |
| Capacità D min. | 40 mm |
| Aggiunta superficie | zincato a caldo |
| Aggiunta materiale | Acciaio |
| Con controcoppa | no |
| Materiale della coppa | Plastica |
| Qualità del materiale della coppa | Polipropilene |