

# Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo W, 1 cavo coppa in plastica, FT

Codice articolo: 1187702



Staffa reggicavo con ancoraggio tipo W, coppa plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato angolare fino a <40 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.



|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| <b>St</b> | Acciaio                        |
| <b>FT</b> | zincato a caldo per immersione |

## Dati anagrafici

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice articolo                            | 1187702                        |
| Tipo                                       | BS-W1-K-12 FT                  |
| Sigla 1                                    | Staffa reggicavo               |
| Produttore                                 | OBO                            |
| Dimensione                                 | 08-12mm                        |
| Materiale                                  | Acciaio                        |
| Superficie                                 | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici                        | DIN EN ISO 1461                |
| Unità VK più piccola                       | 100                            |
| Unità                                      | Pezzo                          |
| Peso                                       | 4,45 kg                        |
| Unità di peso                              | kg/100 Pz.                     |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,1199 kg COe / 1 Pezzo        |


# Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo W, 1 cavo coppa in plastica, FT

Codice articolo: 1187702



## Misure



|                   |         |
|-------------------|---------|
| Lunghezza         | 22,5 mm |
| Larghezza         | 17 mm   |
| Altezza           | 80 mm   |
| Spessore lamiera  | 1,5 mm  |
| Dimensione A      | 22,5 mm |
| Dimensione B      | 17 mm   |
| Dimensione C      | 34 mm   |
| Dimensione G (mm) | M6      |
| Dimensione H      | 80 mm   |
| Dimensione L      | 35 mm   |
| Dimensione t      | 1,5 mm  |

## Dati tecnici

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Numero dei cavi/tubi              | 1                  |
| per diametro tubo max             | 12 mm              |
| per diametro tubo min.            | 8 mm               |
| Filettatura                       | M6                 |
| Priva di alogeni                  | sì                 |
| Lunghezza esterna                 | 34 mm              |
| Max. Coppia di serraggio          | 3 Nm               |
| Con coppa in plastica             | sì                 |
| Modalità di montaggio             | Profilato angolare |
| Larghezza asola                   | 10 mm              |
| Capacità D max                    | 12 mm              |
| Capacità D min.                   | 8 mm               |
| Aggiunta superficie               | zincato a caldo    |
| Aggiunta materiale                | Acciaio            |
| Con controcoppa                   | no                 |
| Materiale della coppa             | Plastica           |
| Qualità del materiale della coppa | Polipropilene      |