

Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo W, 1 cavo coppa in plastica, A2

Codice articolo: 1187808



Staffa reggicavo con ancoraggio tipo W, coppa plastica in polipropilene.

Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato angolare fino a <40 mm.

Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce.

Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.



A2 Acciaio legato, INOX 1.4301

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	1187808
Tipo	BS-W1-K-16 A2
Sigla 1	Staffa reggicavo 2056
Produttore	OBO
Dimensione	12-16mm
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	4,617 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo W, 1 cavo coppa in plastica, A2

Codice articolo: 1187808



Misure



Lunghezza	22,5 mm
Larghezza	20 mm
Altezza	84 mm
Spessore lamiera	1,5 mm
Dimensione A	22,5 mm
Dimensione B	20 mm
Dimensione C	34 mm
Dimensione G (mm)	M6
Dimensione	84 mm
H	
Dimensione L	35 mm
Dimensione t	1,5 mm

Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi	1
per diametro tubo max	16 mm
per diametro tubo min.	12 mm
Filettatura	M6
Priva di alogeni	sì
Lunghezza esterna	34 mm
Max. Coppia di serraggio	3 Nm
Con coppa in plastica	sì
Modalità di montaggio	Profilato angolare
Larghezza asola	10 mm
Capacità D max	16 mm
Capacità D min.	12 mm
Aggiunta superficie	non trattato
Aggiunta materiale	Acciaio inossidabile
Con controcoppa	no
Materiale della coppa	Plastica
Qualità del materiale della coppa	Polipropilene