

# Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo W, 1 cavo coppa in plastica, A2

Codice articolo: 1187826



Staffa reggicavo con ancoraggio tipo W, coppa plastica in polipropilene.

Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato angolare fino a <40 mm.

Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce.

Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.



**A2** Acciaio legato, INOX 1.4301

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

## Dati anagrafici

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice articolo                           | 1187826                             |
| Sigla 1                                   | Staffa reggicavo                    |
| Produttore                                | OBO                                 |
| Dimensione                                | 28-34mm                             |
| Materiale                                 | Acciaio,<br>INOX 1.4301             |
| Superficie                                | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici                       |                                     |
| Unità VK più piccola                      | 50                                  |
| Unità                                     | Pezzo                               |
| Peso                                      | 9,4 kg                              |
| Unità di peso                             | kg/100 Pz.                          |
| Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello | 0,6005 kg COe / 1 Pezzo             |


# Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo W, 1 cavo coppa in plastica, A2

Codice articolo: 1187826



## Misure



|                   |         |
|-------------------|---------|
| Lunghezza         | 22,5 mm |
| Larghezza         | 39 mm   |
| Altezza           | 103 mm  |
| Spessore lamiera  | 2 mm    |
| Dimensione A      | 22,5 mm |
| Dimensione B      | 39 mm   |
| Dimensione C      | 34 mm   |
| Dimensione G (mm) | M6      |
| Dimensione H      | 103 mm  |
| Dimensione L      | 35 mm   |
| Dimensione t      | 2 mm    |

## Dati tecnici

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Numero dei cavi/tubi              | 1                    |
| per diametro tubo max             | 34 mm                |
| per diametro tubo min.            | 28 mm                |
| Filettatura                       | M6                   |
| Priva di alogeni                  | sì                   |
| Lunghezza esterna                 | 34 mm                |
| Max. Coppia di serraggio          | 3 Nm                 |
| Con coppa in plastica             | sì                   |
| Modalità di montaggio             | Profilato angolare   |
| Larghezza asola                   | 10 mm                |
| Capacità D max                    | 34 mm                |
| Capacità D min.                   | 28 mm                |
| Aggiunta superficie               | non trattato         |
| Aggiunta materiale                | Acciaio inossidabile |
| Con controcoppa                   | no                   |
| Materiale della coppa             | Plastica             |
| Qualità del materiale della coppa | Polipropilene        |