

Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo W, 1 cavo coppa in plastica, Al

Codice articolo: 1187950



Staffa reggicavo con ancoraggio tipo W, coppa plastica in polipropilene.

Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato angolare fino a <40 mm.

Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce.

Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.



Alu Alluminio

Dati anagrafici

Codice articolo	1187950
Sigla 1	Staffa reggicavo
Produttore	OBO
Dimensione	52-58mm
Materiale	Alluminio
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	5,85 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	0,7505 kg COe / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo W, 1 cavo coppa in plastica, Al

Codice articolo: 1187950



Misure



Lunghezza	25 mm
Larghezza	64 mm
Altezza	128 mm
Spessore lamiera	2,5 mm
Dimensione A	25 mm
Dimensione B	64 mm
Dimensione C	40 mm
Dimensione G (mm)	M8
Dimensione H	128 mm
Dimensione L	45 mm
Dimensione t	2,5 mm

Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi	1
per diametro tubo max	58 mm
per diametro tubo min.	52 mm
Filettatura	M8
Priva di alogeni	sì
Lunghezza esterna	40 mm
Max. Coppia di serraggio	2 Nm
Con coppa in plastica	sì
Modalità di montaggio	Profilato angolare
Larghezza asola	10 mm
Capacità D max	58 mm
Capacità D min.	52 mm
Aggiunta superficie	non trattato
Aggiunta materiale	Alluminio
Con controcoppa	no
Materiale della coppa	Plastica
Qualità del materiale della coppa	Polipropilene