

# Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo W, 1 cavo coppa in plastica, A2

Codice articolo: 1187856



Staffa reggicavo con ancoraggio tipo W, coppa plastica in polipropilene.

Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato angolare fino a <40 mm.

Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce.

Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.



**A2** Acciaio legato, INOX 1.4301

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

## Dati anagrafici

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Codice articolo      | 1187856                             |
| Tipo                 | BS-W1-K-64 A2                       |
| Sigla 1              | Staffa reggicavo 2056               |
| Produttore           | OBO                                 |
| Dimensione           | 58-64mm                             |
| Materiale            | Acciaio,<br>INOX 1.4301             |
| Superficie           | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici  |                                     |
| Unità VK più piccola | 50                                  |
| Unità                | Pezzo                               |
| Peso                 | 14,97 kg                            |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.                          |


# Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo W, 1 cavo coppa in plastica, A2

Codice articolo: 1187856



## Misure



|                   |        |
|-------------------|--------|
| Lunghezza         | 25 mm  |
| Larghezza         | 70 mm  |
| Altezza           | 134 mm |
| Spessore lamiera  | 2,5 mm |
| Dimensione A      | 25 mm  |
| Dimensione B      | 70 mm  |
| Dimensione C      | 40 mm  |
| Dimensione G (mm) | M8     |
| Dimensione H      | 134 mm |
| Dimensione L      | 45 mm  |
| Dimensione t      | 2,5 mm |

## Dati tecnici

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Numero dei cavi/tubi              | 1                    |
| per diametro tubo max             | 64 mm                |
| per diametro tubo min.            | 58 mm                |
| Filettatura                       | M8                   |
| Priva di alogeni                  | sì                   |
| Lunghezza esterna                 | 40 mm                |
| Max. Coppia di serraggio          | 5 Nm                 |
| Con coppa in plastica             | sì                   |
| Modalità di montaggio             | Profilato angolare   |
| Larghezza asola                   | 10 mm                |
| Capacità D max                    | 64 mm                |
| Capacità D min.                   | 58 mm                |
| Aggiunta superficie               | non trattato         |
| Aggiunta materiale                | Acciaio inossidabile |
| Con controcoppa                   | no                   |
| Materiale della coppa             | Plastica             |
| Qualità del materiale della coppa | Polipropilene        |