# Scheda tecnica

## Staffa reggicavo 2056, base a W, 2 vie, coppa in metallo, FT

## Codice articolo: 1188341

Staffa reggicavo con base a W, coppa in metallo con bordi arrotondati per proteggere il cavo. Per il montaggio verticale e orizzontale di 2 cavi singoli su profilati angolari fino a < 40 mm. Con 1 vite a pressione, testa a vite esagonale universale SW10, con fessura e taglio a croce. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. Si consiglia di utilizzare una controcoppa.

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 1188341 |
| Sigla 1 | Staffa reggicavo 2056 |
| Sigla 2 | doppia |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 8-12mm |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 50 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 4,679 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |

# Scheda tecnica

## Staffa reggicavo 2056, base a W, 2 vie, coppa in metallo, FT

## Codice articolo: 1188341

### Misure




| | |
|---|---|
| Lunghezza | 22,5 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Altezza | 97 mm |
| Spessore lamiera | 1,5 mm |
| Dimensione A | 22,5 mm |
| Dimensione B | 17 mm |
| Dimensione C | 28 mm |
| Dimensione G (mm) | M6 |
| Dimensione H | 97 mm |
| Dimensione L | 46 mm |
| Dimensione t | 1,5 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Numero dei cavi/tubi | 2 |
| per diametro tubo max | 12 mm |
| per diametro tubo min. | 8 mm |
| Filettatura | M6 |
| Priva di alogeni | sì |
| Lunghezza esterna | 28 mm |
| Max. Coppia di serraggio | 3 Nm |
| Con coppa in metallo | sì |
| Modalità di montaggio | Profilato angolare |
| Larghezza asola | 10 mm |
| Capacità D max | 12 mm |
| Capacità D min. | 8 mm |
| Aggiunta superficie | zincato a caldo |
| Aggiunta materiale | Acciaio |