

Scheda tecnica

Profilato CML3518, scanalatura 17 mm, FS, asolato

Codice articolo: 1104315



Profilato a C leggero, asolato, con scanalatura di 17 mm.

Adatto a staffe reggicavo con base a testa a martello (base H).



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	1104315
Tipo	CML3518P0700FS
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scanalatura 17mm
Produttore	OBO
Dimensione	700x35x18
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	49,7 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	1,2663 kg COe / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Profilato CML3518, scanalatura 17 mm, FS, asolato



Codice articolo: 1104315

Misure



Lunghezza	700 mm
Larghezza	35 mm
Altezza	18 mm
Dimensione L	700 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	25 mm
Mantenimento funzionale	sì
Spessore materiale	1,25 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Acciaio inossidabile, decapato	no
Larghezza asola	17 mm
Valore statico A	0,88 cm ²
Valore statico Iy	0,41 cm
Valore statico Iz	1,81 cm
Valore statico Wy	0,41 cm ²
Valore statico Wz	1,03 cm ²