

Scheda tecnica

Deskbox DBK, 2 prese, 2x RJ45 Cat. 6

Codice articolo: 6116802



Deskbox ribaltabile con cavo di collegamento per l'installazione fissa in una piastra da tavolo, alloggiamento in acciaio inox spazzolato con uscita cavo a spazzola. Il montaggio avviene tramite un'apposita apertura di 195 x 157 mm nella piastra da tavolo.

Dotazione:

- Due prese di contatto protettive nere nella direzione di collegamento a 60 °, incluso cavo di alimentazione da 3,0 m con spina CEE 7/7.

- due supporti per prese dati RJ45 su RJ45, cablati 1:1, Cat.6 schermati.

Nota: può essere utilizzato su piani di tavoli fino a 50 mm di spessore.

La Deskbox pronta al collegamento di tipo DBK è particolarmente idonea all'alimentazione diretta di postazioni di lavoro con collegamenti all'energia, alla comunicazione e alla tecnica per dati.

A2 Acciaio legato

Dati anagrafici

Codice articolo	6116802
Tipo	DBK2-D3 D2S2K
Sigla 1	Deskbox, a scomparsa
Sigla 2	per installazione in scrivania
Produttore	OBO
Dimensione	210x167x68
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	178,8 kg
Unità di peso	kg/100 pz.

Misure



Lunghezza	210 mm
-----------	--------

Scheda tecnica

Deskbox DBK, 2 prese, 2x RJ45 Cat. 6

Codice articolo: 6116802



Dati tecnici

Numero di collegamenti Audio	0
Numero di collegamenti CAT 5	0
Numero di collegamenti CAT 5E	0
Numero di Collegamenti CAT 6	2
Numero di collegamenti USB	0
Numero di collegamenti VGA	0
Numero di collegamenti HDMI	0
Numero di prese Schuko	2
Versione	Montaggio
Estraibile	no
Forma	rettangolare
Ribaltabile	sì
Lunghezza dei collegamenti	3 m
Protezione da sovratensione	no