Scheda tecnica

Coperchio con bussola girevole DD







Coperchio per passerelle portacavi con 3 paia di bussole girevoli. Nervatura trasversale a partire dalla larghezza di 500 mm. Con l'impiego di coperchi all'esterno devono essere prese misure supplementari contro gli effetti del vento.

CER

St

Acciaio

DD

Zincatura Double Dip, zinco/alluminio

Dati anagrafici

Codice articolo	6052724	
Sigla 1	Coperchio con bussola	
Sigla 2	for cable tray and ladder	
Produttore	OBO	
Dimensione	600x3000	
Colore	zinco	
Materiale	Acciaio	
Super- ficie	Zincatura Double Dip, zinco/alluminio	
Norma per superfici	DIN EN 10346	
Unità VK più piccola	3	
Unità	Metro	
Peso	744,57 kg	
Unità di peso	kg/100 m	

Scheda tecnica

Coperchio con bussola girevole DD





Misure		
<u>e</u> 605	Lunghezza	3.000 mm
	Lunghezza	10 ft
	Larghezza	600 mm
	Larghezza	24 in
	Altezza	35 mm
9000E	Spessore lamiera	0,05 in
	Spessore lamiera	1,25 mm
	Dimensione B	600 mm
	Dimensione	15 mm
	Н	
Dati tecnici		
Dati tecinoi	Quantità bussole girevoli	6 St.
	Tipo di fissaggio	Bussola girevole
	Mantenimento funzionale	no
	Adatto per passerelle grigliate	no
	Adatto per passerelle grigilate	sì
	Adatto per passerelle	Sì
	Acciaio inossidabile, decapato	no