

Scheda tecnica

Spinterometro di separazione EX ISG H, con 2 cavi

Codice articolo: 5240033



- Spinterometro di separazione a norma VDE 0185-561-3 (IEC 62561-3)
- Certificazione Ex conforme ATEX
- Marcatura secondo EN 60079-0/-1: II 2 G Ex db IIC T6 Gb
- Marcatura secondo EN 60079-0/-31: II 2 D Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- Certificazione Ex secondo INMETRO
- Marcatura secondo ABNT NBR IEC 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
- Marcatura secondo ABNT NBR IEC 60079-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- Certificazione Ex conforme IECEx
- Marcatura secondo EN 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
- Marcatura secondo EN 60079-0/-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- Cavo di connessione su entrambi i lati (25 mm²) con vite M10, rondella elastica e dado premontato

Utilizzo: in aree soggette a esplosione zona 1/21 e 2/22 per il superamento indiretto di isolanti e raccordi isolanti, per esempio in impianti protetti dalla corrosione con processo catodico (KKS).



Colla a caldo

Dati anagrafici

Codice articolo	5240033
Tipo	EX ISG H 350 2L
Sigla 1	Spinterometro 2 cavi
Sigla 2	conn. equipotenziale indiretta
Produttore	OBO
Dimensione	2x1m
Colore	nero
Materiale	Colla a caldo
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	74,155 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	1,5168 kg COe / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Spinterometro di separazione EX ISG H, con 2 cavi


Codice articolo: 5240033



Misure



Dati tecnici



Collegamento	metrica
Lunghezza cavo di collegamento	0,35 m
Tensione alternata di risposta	0,56 kV
Tensione impulsiva di eccitazione nominale	1,25 kV
Tensione continua massima supportata nominale	354 V
Tensione alternata massima supportata nominale	250 V
Capacità di portata della corrente da fulmine	H/100 kA
Modello EEx	si
Corrente impulsiva	100 kA
Corrente di scarica nominale	100 kA
Grado di protezione	IP65/67
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Materiale del collegamento	Zinco pressofuso
Tipo di protezione antincendio	Incapsulamento resistente alla compressione