


Scheda tecnica

Calotta angolo interno, per canale incasso apparecchi Rapid 45-2 tipo 53130

Codice articolo: 6113254



Angolo interno in PC/ABS privo di alogeni per deviazione di direzione di canali incasso apparecchi Rapid 45-2. I pezzi stampati sono regolabili ad angolazioni di 83°- 97°.



Polycarbonato/Acrlitrile Butadiene Stirolo

Dati anagrafici

Codice articolo	6113254
Tipo	GK-IH53130AL
Sigla 1	Angolo interno
Sigla 2	variabile
Produttore	OBO
Dimensione	140x145x145
Colore	alluminio
Materiale	Polycarbonato/Acrlitrile Butadiene Stirolo
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	13,17 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,7291 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Calotta angolo interno, per canale incasso apparecchi Rapid 45-2 tipo 53130

Codice articolo: 6113254



Misure



Lunghezza	145 mm
Larghezza	140 mm
Altezza	58 mm

Scheda tecnica

Calotta angolo interno, per canale incasso apparecchi Rapid 45-2 tipo 53130

Codice articolo: 6113254



Dati tecnici

Numero delle parti superiori	1
Versione	Pezzo stampato calotta
Forma	simmetrico
per dimensione canale	53 x 130 mm
per larghezza canale	130 mm
per altezza canale	53 mm
Priva di alogeni	sì
Fascetta fermacavo	no
Giunto per canali	no
Tipo di montaggio delle parti superiori	globale
Foro di montaggio nel pavimento	no
Larghezza della parte superiore	0 mm
Larghezza della parte superiore 2	0 mm
Larghezza della parte superiore 3	0 mm
Conformità ROHS	sì
Grado di protezione	IP40
Pellicola protettiva	no
Grado di protezione IK-Code	IK08
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-15 °C
Area ad angolo max	97 mm
Area ad angolo min.	83 mm