

Scheda tecnica

Tubo in plastica, rigido e privo di alogeni

Codice articolo: 2047721



Sistema di tubi per installazione elettrica in materiale plastico privo di alogeni secondo EN 61386 (Codice:44321), per la protezione meccanica di cavi e linee.



Polycarbonato/Acrilnitrile Butadiene Stirolo

Dati anagrafici

Codice articolo	2047721
Sigla 1	Tubo corazzato in plastica
Sigla 2	halogen-free
Produttore	OBO
Dimensione	Ø20, 3000mm
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polycarbonato/Acrilnitrile Butadiene Stirolo
Unità VK più piccola	57
Unità	Metro
Peso	11 kg
Unità di peso	kg/100 m


Scheda tecnica

Tubo in plastica, rigido e privo di alogeni

Codice articolo: 2047721



Misure



Lunghezza	3.000 mm
Dimensione D	20 mm
Dimensione L	3.000 mm
Dimensione m (mm)	M20
Dimensione t	1,7 mm

M20



3000

Scheda tecnica

Tubo in plastica, rigido e privo di alogeni

Codice articolo: 2047721



Dati tecnici

Comportamento di flessione	starr
Resistenza alla compressione	pesante (1250 N)
Temperatura di utilizzo max	+ 90 °C
Temperatura di utilizzo min.	- 15 °C
Dimensione	M20
Priva di alogeni	sì
Codice di classificazione	0
Resistenza all'impatto	pesante (2,0 kg/300 mm)