

Scheda tecnica

Tubo in plastica, rigido e privo di alogeni

Codice articolo: 2047722



Sistema di tubi per installazione elettrica in materiale plastico privo di alogeni secondo EN 61386 (Codice:44321), per la protezione meccanica di cavi e linee.



Policarbonato/Acrlitrile Butadiene Stirolo

Dati anagrafici

Codice articolo	2047722
Sigla 1	Tubo corazzato in plastica
Sigla 2	halogen-free
Produttore	OBO
Dimensione	Ø25, 3000mm
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Policarbonato/Acrlitrile Butadiene Stirolo
Unità VK più piccola	57
Unità	Metro
Peso	14,8 kg
Unità di peso	kg/100 m


Scheda tecnica

Tubo in plastica, rigido e privo di alogeni

Codice articolo: 2047722




Misure



Lunghezza	3.000 mm
Dimensione D	25 mm
Dimensione L	3.000 mm
Dimensione m (mm)	M25
Dimensione t	1,7 mm

M25



Scheda tecnica

Tubo in plastica, rigido e privo di alogeni

Codice articolo: 2047722



Dati tecnici

Comportamento di flessione	starr
Resistenza alla compressione	pesante (1250 N)
Temperatura di utilizzo max	+ 90 °C
Temperatura di utilizzo min.	- 15 °C
Dimensione	M25
Priva di alogeni	sì
Codice di classificazione	0
Resistenza all'impatto	pesante (2,0 kg/300 mm)