

Scheda tecnica

Limitatore di sovratensione per fotovoltaico da 1500 V con segnalazione a distanza



Limitatore di sovratensione tipo 2 per impianti fotovoltaici

- Unità completa composta da limitatore varistore innestabile con dispositivo di separazione
- Protezione da sovratensione tramite equipotenzializzazione secondo IEC 60364-7-712
- Testato secondo EN 61643-31
- Capacità di scarica fino a 30 kA (8/20) per polo
- Livello di protezione DC basso: < 5,0 kV e Uoc max = 1500 V DC
- Con indicatore ottico di funzionamento per l'uso in scatole di distribuzione
- Con contatto FS come commutatore a potenziale zero



Dati anagrafici


Codice articolo	5094296
Tipo	PV-T2+FS-1500
Sigla 1	SPD T2 fino a 1500V +FS
Sigla 2	three-pole for PV systems + RS
Produttore	OBO
Dimensione	1500V DC
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	43,4 kg
Unità di peso	kg/100 pz.

Scheda tecnica

Limitatore di sovratensione per fotovoltaico da 1500 V con segnalazione a distanza



Misure



Lunghezza	75 mm
Larghezza	54 mm
Altezza	110 mm

Dati tecnici

Sezione attacco (min.)	1,5 mm ²
Sezione collegamento morsetti FM max	16 AWG
Sezione collegamento morsetti FM max	1,5 mm ²
Sezione collegamento morsetti FM min.	23 AWG
Sezione collegamento morsetti FM min.	0,25 mm ²
Tempo di reazione	<25 ns
Versione	3 poli per sistema fotovoltaico
Versione dei poli	3
Larghezza di montaggio in unità modulari (TE, 17,5 mm)	3
Impulso di corrente da fulmine (10/350 µs)	7 kA
Momento torcente	39,9 Lbs
Momento torcente	4,5 Nm
Contatti FM	In scambio
Indicazione funzioni / difetti	Ottico
Adatto per applicazioni all'esterno	no
Tensione massima continuativa DC	1500 V
Fusibile a monte integrato	no
Sezione del conduttore flessibile (a filo sottile) max	35 mm ²
Sezione del conduttore flessibile (a filo sottile) max	4 AWG
Sezione del conduttore flessibile (a filo sottile) min.	16 AWG
Sezione del conduttore flessibile (a filo sottile) min.	2,5 mm ²
Sezione rigida del conduttore (cavo pieno/a treccia) max	2 AWG
Sezione rigida del conduttore (cavo pieno/a treccia) max	35 mm ²
Sezione rigida del conduttore (cavo pieno/a treccia) min.	16 AWG
Sezione rigida del conduttore (cavo pieno/a treccia) min.	2,5 mm ²
LPZ	0→2
Umidità dell'aria min.	5 %

Scheda tecnica

Limitatore di sovratensione per fotovoltaico da 1500 V con segnalazione a distanza



Dati tecnici

Umidità dell'aria max	95 %
Max. Tensione PV	1500 V
Corrente nominale di scarica massima (8/20 µs)	30 kA
Modalità di montaggio	Profilato Omega 35 mm
Corrente nominale di dispersione (8/20 µs)	20 kA
Forma della rete	DC
Forma della rete DC	sì
Forma della rete IT	no
Forma della rete altro	no
Forma della rete TN	no
Forma della rete TN-C	no
Forma della rete TN-C-S	no
Forma della rete TN-S	no
Forma della rete TT	no
Numero di poli	3
Porte	One-Port-SPD
Classe di prova tipo 2	sì
Potenza di commutazione AC	250 V; 1,0 A / 125 V; 1,0 A
Potenza di commutazione DC	48 V; 0,5 A / 24 V; 0,5 A / 12 V; 0,5 A
Grado di protezione	IP20
Livello di protezione	≤5 kV
Segnalazione sull'apparecchio	Ottico
Classe di prova secondo la norma EN 61643-11	Tipo 2
SPD secondo IEC 61643-1	classe II
Range di temperatura di esercizio max	85 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-40 °C
Numero dei conduttori (senza messa a terra)	2