

Scheda tecnica

Coperchio per derivazione laterale FS

Codice articolo: 6042405



Coperchio per pezzo stampato derivazione laterale per passerelle portacavi a innesto e avvitabili, in ambienti interni, per la protezione dei cavi contro danneggiamenti e sporcizia. Fissaggio tramite appoggio del coperchio allungabile. Adatto per qualsiasi altezza del bordo.
Il coperchio è adatto a seconda della forma a pezzi con bordi di qualsiasi altezza.



St

Acciaio

FS

zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6042405
Tipo	RAAD 200 FS
Sigla 1	Coperchio
Sigla 2	per derivazione laterale
Produttore	OBO
Dimensione	B200mm
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	12 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,4597 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Coperchio per derivazione laterale FS

Codice articolo: 6042405



Misure



Larghezza	200 mm
Spessore lamiera	0,75 mm
Dimensione B	200 mm

Dati tecnici

Quantità bussole girevoli	0 St.
Tipo di fissaggio	in appoggio
Adatto per passerelle portacavi	no
Adatto per passerelle	sì
Spessore materiale	0,75 mm
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Versione a grande portata	no