Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo lateriale RKSN, ottone



Codice articolo: 7409202



Cassetta livellabile quadrata, dimensione nominale 4, con uscita cavi laterale adatta per pavimenti trattati a lavaggio secco o umido. Possibilità di installazione di dispositivi elettrici:

- 2 supporti universali UT3, fino 6 Modul 45
- 1 box di montaggio GT I4, fino a 4 moduli standard italiano

Installabile in scatole per massetto, pavimenti sopraelevati o canali tipo OKA.

È possibile anche installare fino a 2 prese CEE.





ottone

Dati anagrafici

Codice articolo	7409202
Tipo	RKSN2 4 MS 20
Sigla 1	Cassetta livellabile quadrata
Sigla 2	con uscita cavo
Produttore	OBO
Dimensione	200x200mm
Materiale	ottone
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	322,4 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	10,8531 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo lateriale RKSN, ottone



Codice articolo: 7409202



Dati	40	cn	ini

Numero degli apparecchi installa- bili	6
Numero di moduli apparecchi	2
Numero delle uscite conduttori	1
Versione	quadrato
Versione uscita cavo	Uscita cavi orientabile
Trattamento del pavimento	asciutto
Disaccoppiabile	no
Altezza pavimento max	150 mm
Altezza pavimento min.	105 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	sì
Adatto per incasso in intercapedi- ni del pavimento	sì
Adatto per scatola da incasso	250/350
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta ap- parecchi	sì
Lunghezza di montaggio	201 mm
Dimensione nominale per torretta	4
Intervallo di livellamento max	150 mm
Intervallo di livellamento min.	105 mm
Grado di protezione (IP) con co- perchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con co- perchio chiuso	IP40
Grado di protezione IK-Code	IK10
Versione per carichi pesanti	no
Tipo di sistema di installazione	UT3
Carico verticale, grande superficie	fino a 5.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N
Omologazioni	VDE

Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo lateriale RKSN, ottone



Codice articolo: 7409202

Dati tecnici

Spessore rivestimento pavimento 20 mm