


Scheda tecnica

Raccordo a T 60 FS

Codice articolo: 6038100



Derivazione a T per la realizzazione di una derivazione orizzontale, elemento sagomato per canaline portacavi ad aggancio rapido e avvitabili, altezza laterale 60 mm. Montaggio senza viti con morsetti doppi oppure connessione a vite con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Possibilità di impiego in ambiente interno. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6038100
Tipo	RT 610 FS
Sigla 1	Derivazione a T
Sigla 2	orizzontale
Produttore	OBO
Dimensione	60x100
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super-ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	78,4 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	2,5853 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Raccordo a T 60 FS

Codice articolo: 6038100



Misure



Larghezza	100 mm
Altezza	60 mm
Spessore lamiera	0,8 mm
Dimensione B	100 mm

Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Mantenimento funzionale	sì
Foratura NATO	no
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Versione a grande portata	no
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato/fissato
Quantità viti raccomandata	15 St.
Spessore longherone	1,25 mm