


Scheda tecnica

Raccordo a T 60 FT

Codice articolo: 6038142



Derivazione a T per la realizzazione di una derivazione orizzontale, elemento sagomato per canaline portacavi ad aggancio rapido e avvitabili, altezza laterale 60 mm. Montaggio senza viti con morsetti doppi oppure connessione a vite con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Utilizzabile in ambienti interni ed esterni. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6038142
Tipo	RT 660 FT
Sigla 1	Derivazione a T
Sigla 2	orizzontale
Produttore	OBO
Dimensione	60x600
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	541,4 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	17,3362 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Raccordo a T 60 FT

Codice articolo: 6038142



Misure



Larghezza	600 mm
Altezza	60 mm
Spessore lamiera	1 mm
Dimensione B	600 mm

Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Mantenimento funzionale	no
Foratura NATO	no
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Versione a grande portata	no
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato/fissato
Quantità viti raccomandata	24 St.
Spessore longherone	1,25 mm