

Scheda tecnica

Preso 33°, contatto di protezione, singola

Codice articolo: 6120079



Preso Schuko Singola 33°, con protezione dal contatto elevata, con morsetti a innesto, a 2 poli, 16 A, 250 V~, con morsetti di collegamento secondo IEC 60884-1.

Per l'installazione in canali Rapid 45, canali di incasso apparecchi, colonne di installazione, sistemi sotto pavimento e deskbox.



PC Policarbonato

Dati anagrafici

Codice articolo	6120079
Sigla 1	Schuko 33°, singola
Sigla 2	alveoli schermati
Produttore	OBO
Dimensione	250V, 10/16A
Colore	rosso segnale; RAL 3001
Materiale	Policarbonato
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	4 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	0,1771 kg COe / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Presse 33°, contatto di protezione, singola

Codice articolo: 6120079



Misure

Larghezza	45 mm
Altezza	45 mm



Dati tecnici

Coperchio	Piastra centrale
Terminabile	no
Tipo di collegamento	Morsetto ad innesto
Numero di unità	1
Numero dei moduli (con struttura a modulo)	0
Numero di prese commutabili	0
Numero poli	2
Scritta/identificazione	senza scritta
Versione	Singola 33°
Versione della superficie	opaco
Versione	SCHUKO
Meccanismo di espulsione	no
Tipo di fissaggio	bloccato
Campo di siglatura	no
Temperatura d'esercizio max	40 °C
Temperatura d'esercizio min.	-5 °C
Protezione da contatto potenziata	sì
Protezione corrente di guasto per condizioni aggravate (secondo VDE)	no
Priva di alogeni	sì
Montaggio isolato	no
Coperchio ribaltabile	no
Codifica	no
Spia	no
Con interruttore on/off	no
Con microfusibile	no
Con illuminazione di funzione	no
Con illuminazione di orientamento	no
Modalità di montaggio	Canale di incasso apparecchi
Tensione nominale	250 V
Corrente nominale	16 A
Grado di protezione	altro
Alimentazione speciale	senza alimentazione speciale
Modello prese	Protezione dal contatto
Angolo prese	33°
Profondità	42 mm
Trasparente	no
Inserto centrale distorto	sì
Omologazioni	VDE
Protezione da sovratensione	no