

# Scheda tecnica

## Fascetta di messa terra Inox

Art. n. 5057515

**OBO**  
BETTERMANN



- Per tubi con Ø 3/8-6 poll.
- Possibilità di collegamento: max. 2 linee da 2,5-25 mm<sup>2</sup>
- Per tondi Rd 8
- Corpo, viti ed espansore in acciaio inossidabile (VA)





**VA** Acciaio legato,  
INOX 1.4301

### Dati anagrafici

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Art.-N.                 | 5057515                               |
| Tipo                    | 927 1                                 |
| Sigla 1                 | Fascetta terra 927 3/8-1 1/2" A2      |
| Dimensione              | 3/8-1 1/2"                            |
| Materiale               | Acciaio legato INOX, materiale 1.4301 |
| Abbreviazione materiale | A2                                    |
| Unità di vendita minima | 10 Pezzi                              |
| Peso                    | 7,78 kg/100 Pz.                       |

### Dati tecnici



|   |  |
|---|--|
| Dimensione L                                    | 200,00 mm                              |
| Possibilità di collegamento 1                   | max. 2 linee da 2,5-25 mm <sup>2</sup> |
| Numero dei conduttori                           | 2                                      |
| Capacità di portata della corrente da fulmine   | N/50 kA                                |
| Sezione del cavo da collegare per diametro tubo | 2,50 - 25,00 mm <sup>2</sup>           |
| per diametro tubo                               | 17,20 - 48,00 mm                       |
| per diametro tubo                               | 3/8-1 1/2 pollici                      |
| Capacità D                                      | 17,20 - 48,00 mm                       |
| Capacità D                                      | 3/8 - 1 1/2 pollici                    |