

Scheda tecnica

Morsetto saltagronda RK-FIX

Art. n. 5316459

OBO
BETTERMANN



- Per max 2 tondi Rd 6 o Rd 8
- Adatto a tutti gli spessori di bordo (15-25 mm)
- Con 1 vite a testa tonda M10 x 45
- Vite e dado in acciaio inossidabile VA
- Con molla per il preassemblaggio alla grondaia
- Conforme ai requisiti della norma VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1)





VA Acciaio legato,
INOX 1.4301

Descrizione del prodotto

Dati anagrafici

Art.N.	5316459
Tipo	RK-FIX VA
Sigla 1	Morsetto per grondaia con molla
Dimensione	2x8 / 2x6mm
Materiale	Acciaio legato INOX, materiale 1.4301
Abbreviazione materiale	A2
Unità di vendita minima	10 Pezzi
Peso	19,10 kg/100 Pz.

Dati tecnici



Tipo di vite di fissaggio	Vite a testa esagonale
Tipo di morsetto	Morsetto per grondaia
Capacità di portata della corrente da fulmine	H/100 kA
Diametri cavi	15-25 mm
Accoppiamento	2 x Rd 8/ 2 x Rd 6 mm