

Scheda tecnica

Torretta a scomparsa UDHome9, liberamente equipaggiabile, acciaio inox
Art. n. 7427324



Torretta a scomparsa quadrata per l'installazione in pavimento cavo ed in massetto trattati con lavaggio a secco in ambienti interni. Alloggiamento da incasso con aperture passacavo preforate per tubi (M25). Parte superiore regolabile al bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di livellamento integrati. La profondità minima di installazione è di 95 mm, il range di livellamento di + 30 mm.

Superfici visibili a installazione ultimata in acciaio inox.





VA Acciaio legato,
INOX 1.4301

Dati anagrafici

Art. N.	7427324
Tipo	UDHOME9 2V
Sigla 1	Torretta all-in-one
Sigla 2	vuota
Materiale	Acciaio legato INOX, materiale 1.4301
Abbreviazione materiale	A2
Unità di vendita minima	1 Pezzi
Peso	470,00 kg/100 Pz.

Dati tecnici



Lunghezza	244,00 mm
Larghezza	244,00 mm
Dimensione h	95,00 mm
Larghezza esterna	244,00 mm
dimensioni per l'installazione	250,00 mm
Lunghezza esterna	244,00 mm
Lunghezza di montaggio	250,00 mm
Versione uscita cavo	Uscita cavi orientabile
Spessore rivestimento pavimento	15,00 mm
Altezza massetto	95-110 mm
Altezza pavimento	95-125 mm
Adatto per trattamento con lavaggio bagnato	<input type="checkbox"/>
Adatto per condotti sotto pavimento chiusi a filo battuto	<input type="checkbox"/>
Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto	<input type="checkbox"/>
Adatto per incasso nel pavimento doppio	<input checked="" type="checkbox"/>
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	<input checked="" type="checkbox"/>
Adatto per condotti sotto battuto	<input type="checkbox"/>
Con scanalatura rivestimento	<input checked="" type="checkbox"/>
Area di livellamento	95,00 - 125,00 mm
Meccanismo di apertura	Staffa per maniglia