

# Scheda tecnica

Pressacavo, filettatura metrica corta, grigio chiaro

Codice articolo: 2024880



Pressacavo con filettatura di raccordo metrica corta di tipo costruttivo a dado cieco, adatto per scatole di derivazione cavi con filettatura di raccordo metrica. Scarico di trazione, protezione antitorsione e tenuta sull'intero campo di serraggio. Anello di tenuta in policloroprene/gomma acrilonitrile-butadiene. Alette di tenuta pressofuse posizionate sull'adattatore, così da rendere superfluo l'impiego di un anello di tenuta per attacco filettato, testate VDE secondo DIN EN 50262, tipo di protezione IP68 con 5 bar 1 h. Range di temperatura di lavoro da -20° C a +65° C.

Tabella D: tenuta secondo VDE 0619, scarico di trazione non necessario  
Colonna tabella D2: tenuta comprensiva di scarico di tensione e protezione anti-torsione secondo VDE 0619



PA Poliammide

## Dati anagrafici

Codice articolo	2024880
Tipo	V-TEC M KA M20NL
Sigla 1	Pressacavo
Sigla 2	con filetto lungo
Produttore	OBO
Dimensione	M20
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	1,38 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


# Scheda tecnica

Pressacavo, filettatura metrica corta, grigio chiaro

Codice articolo: 2024880



## Misure



Dimensione L max.	33 mm
Dimensione L min.	25 mm
Dimensione L1	7 mm
Dimensione L2	6 mm
Dimensione L3	19 mm

## Dati tecnici

Tipo di guarnizione	Anello di tenuta
Versione	dritto
Protezione antiriflesso	no
Area di tenuta D max	14 mm
Area di tenuta D min.	7 mm
antiesplorazione	no
Pressacavo per cavo piatto	no
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Filettatura	M20 x 1,5
Tipo filettatura	metrica
Lunghezza filettatura	7 mm
Dimensioni nominali filettatura	20
Passo filettatura	1,5 mm
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogeni	si
Resistenza agli urti	A
Tenuta allo strappo	3
Guarnizione multiforo	no
Con controdamo	no
Resistente agli urti	no
Apertura chiave	27
Grado di protezione	IP68
Dimensione chiave	27 mm
Collegamento a vite divisibile	no
Range di temperatura di esercizio max	65 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Fissacavo e protezione antitorsione D2 max	14 mm
Fissacavo e protezione antitorsione D2 min.	7 mm

# Scheda tecnica

Pressacavo, filettatura metrica corta, grigio chiaro

Codice articolo: 2024880



## Dati tecnici

Possibilità di scarico di trazione | sì