

# Scheda tecnica

## Tappo filettato, filettatura metrica

Art. n. 2090546



Tappo a vite N secondo DIN 46320,  
con filettatura metrica secondo DIN EN 60423 o ISO 68.  
In combinazione con la guarnizione  
tipo 107, 170 o 171: grado di  
protezione IP 68 (5 bar/1 h).  
La guarnizione non è compresa nella fornitura.  
\* Prezzi secondo l'elenco DEL.




CuZn	ottone
N	nichelato

### Dati anagrafici

Art.-N.	2090546
Tipo	168 MS M20
Sigla 1	Chiusura a vite
Dimensione	M20
Materiale	Ottone
Abbreviazione materiale	CuZn
Superficie	nichelato
Acronimo superficie	N
Unità di vendita minima	100 Pezzi
Peso	0,93 kg/100 Pz.

### Dati tecnici



Dimensione D	22,00 mm
Dimensione L	6,50 mm
antiesplorazione	<input type="checkbox"/>
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Filettatura	M20 x 1,5
Tipo filettatura	metrica
Dimensioni nominali filettatura metrico/PG	20
Passo filettatura	1,50 mm
Rinforzato con fibre di vetro	<input type="checkbox"/>
Privo di alogeni	<input type="checkbox"/>
Antiurto	<input type="checkbox"/>
Grado di protezione	IP68