

Scheda tecnica

Tappo filettato, filettatura metrica

Art. n. 2090589



Tappo a vite N secondo DIN 46320,
con filettatura metrica secondo DIN EN 60423 o ISO 68.
In combinazione con la guarnizione
tipo 107, 170 o 171: grado di
protezione IP 68 (5 bar/1 h).
La guarnizione non è compresa nella fornitura.
* Prezzi secondo l'elenco DEL.




CuZn	ottone
N	nichelato

Dati anagrafici

Art.-N.	2090589
Tipo	168 MS M50
Sigla 1	Chiusura a vite
Dimensione	M50
Materiale	Ottone
Abbreviazione materiale	CuZn
Superficie	nichelato
Acronimo superficie	N
Unità di vendita minima	25 Pezzi
Peso	6,31 kg/100 Pz.

Dati tecnici



Dimensione D	55,00 mm
Dimensione L	9,00 mm
antiesplorazione	<input type="checkbox"/>
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Filettatura	M50 x 1,5
Tipo filettatura	metrica
Dimensioni nominali filettatura metrico/PG	50
Passo filettatura	1,50 mm
Rinforzato con fibre di vetro	<input type="checkbox"/>
Privo di alogeni	<input type="checkbox"/>
Antiurto	<input type="checkbox"/>
Grado di protezione	IP68