Scheda tecnica

Connessione equipotenziale per isCon® Basic e isCon® Professional in asta di captazione isolata isFang IN
Codice articolo: 5408032

- Per il deviatore isCon® Basic e isCon® Professional
- Per evitare scariche in superficie
- L'installazione avviene in asta di captazione isolata tipo isFang IN

Alu Alluminio

Dati anagrafici

Codice articolo	5408032
Tipo	isCon IN PAE 2
Sigla 1	Connessione equipotenziale
Sigla 2	per isCon Basic+Pro
Produttore	OBO
Dimensione	Ø20mm
Materiale	Alluminio
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	5,9 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,5005 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Connessione equipotenziale per isCon® Basic e isCon® Professional in asta di captazione isolata isFang IN
Codice articolo: 5408032

Misure



Dimensione d min.	20 mm
Dimensione d Ø	49,9 mm
Dimensione L	35 mm

Dati tecnici

Tipo di vite di fissaggio	Vite a testa esagonale
Tipo di accessorio	Elemento terminale di collegamento
Adatto per collegamento	altro
Accessori	sì
Pezzo di ricambio	no