Scheda tecnica

Collare distanziale di fissaggio 732 G

Codice articolo: 1362420



Collare di fissaggio per il montaggio di tubi e cavi a parete, soffitto e pavimento. Con elemento superiore autobloccante. Fissaggio sopra supporto con filettatura interna.

Testate per sistemi a mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12 (Resistenza al fuoco dei sistemi di cablaggio elettrico necessari per mantenere l'integrità del circuito), classe di riferimento da E30 a E90.

E30 E60 E90

St	Acciaio
G	zincato galvanicamente

Dati anagrafici


Codice articolo	1362420
Tipo	ASG 732 20 G
Sigla 1	Collare distanziatore
Sigla 2	con filettatura M6
Produttore	OBO
Dimensione	17-20mm
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	1,895 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,056 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Collare distanziale di fissaggio 732 G

Codice articolo: 1362420

Misure



Dimensione A	47 mm
Dimensione B	35 mm
Dimensione D	20 mm
Dimensione d max.	20 mm
Dimensione d min.	17 mm
Dimensione t1 (mm)	1,25 mm
Dimensione t2 (mm)	1,25 mm
Dimensione x	4,5 mm

Dati tecnici

Distanza dalla parete	sì
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	chiuso
Tipo di fissaggio	Attacco filettato
Mantenimento funzionale	sì
per diametro	17 - 20
Priva di alogeni	sì
Plastificato	no
Spessore materiale	1,25 mm
Conformità ROHS	sì
Capacità D max	20 mm
Capacità D min.	17 mm
Resistenti ai raggi UV	sì