
Scheda tecnica

Distributore piccolo con 3 unità modulari, vuoto, in polistirolo

Codice articolo: 2008820



Distributore piccolo per montaggio a parete, per sottoquadro distribuzione corrente in ambienti interni e ambienti esterni protetti, secondo IEC 439-3. Con profilato di sospensione premontato 35 mm. Tipo di protezione IP66 e grado di protezione IK07. Coperchio trasparente avvitabile, con intaglio
- Isolamento di protezione per massimo 3 unità modulari
- risp. 2 aperture preforate Ø 20 mm in alto e in basso
- risp. 1 apertura preforata combinata Ø 20/25 mm in alto e in basso
- 4 coperture per viti

I centralini in PS sono idonei al montaggio sia all'interno, sia in aree protette all'esterno.
Corrente nominale 40A
Potenza di dissipazione a 40K 17W
Tensione nominale Un: 400 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 400 V
Resistenza alla corrente impulsiva Cat.III Uimp: 4 kV

650° | HALOGEN FREE | IP 66 | M20 | M25 | M | 400 V | IK 07

PS Polistirolo

Dati anagrafici


Codice articolo	2008820
Tipo	SDB 03L PS
Sigla 1	Quadro distributore
Sigla 2	nessuna morsettiera, 3 unitÃ
Produttore	OBO
Dimensione	150x190x125
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polistirolo
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	69 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	2,3856 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Distributore piccolo con 3 unità modulari, vuoto, in polistirolo

Codice articolo: 2008820

Misure



Lunghezza	191 mm
Larghezza	151 mm
Altezza	126 mm

Dati tecnici

Possibilità di ampliamento	sì
Numero di file	1
Tipo di coperchio	Coperchi
Versione coperchio centralina	con sezione
Guida DIN	sì
Luogo di montaggio	Interno
Versione CEM	no
Prova filo incandescente	650 °C
Con piastra di montaggio	no
Con lucchetto	no
Tipo di montaggio centraline installazione	Struttura
Tensione nominale di isolamento AC	1000 V
Tensione nominale di isolamento DC	1500 V
Tensione nominale	400 V
Corrente nominale	40 A
Conformità ROHS	sì
Grado di protezione	IP66
Grado di protezione IK-Code	IK07
Coperchio trasparente	sì