Scheda tecnica

Piastra equipotenziale compatta

Codice articolo: 5015502



- Coperchio in polistirolo grigio
- Coperchio sigillabile/scrivibile
- Base per supporto in acciaio, zincata a nastro
- Barra portacontatti e viti in ottone nichelato

Possibilità di collegamento:
- 3 conduttori a più fili fino a 6 mm²
- 2 conduttori a più fili fino a 16 mm²

HALOGEN FREE

CuZn 37 ottone

Dati anagrafici


Codice articolo	5015502
Tipo	1809 BG
Sigla 1	Piastra equipotenziale
Sigla 2	per piccoli impianti
Produttore	OBO
Dimensione	72x45mm
Colore	grigio
Materiale	ottone
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	9 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,3406 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Piastra equipotenziale compatta

Codice articolo: 5015502

Misure





Lunghezza	72 mm
Larghezza	43,5 mm
Altezza	29 mm

Dati tecnici

Numero collegamento conduttore piatto fino a 30 mm	0
Numero collegamento conduttore piatto fino a 40 mm	0
Numero collegamento conduttore piatto fino a 16 mm² rigido	2
Numero collegamento conduttore piatto fino a 25 mm² rigido	0
Numero collegamento conduttore piatto fino a 6 mm² rigido	3
Numero collegamento conduttore piatto fino a 95 mm² rigido	0
Numero collegamento tondo 10 mm	0
Numero collegamento tondo 8 mm	0
Numero collegamento tondo 8-10 mm	0
Numero collegamento tondo tota-le	0
Versione	con coperchio
Forma costruttiva	Struttura fissa
Isolatore	no
Superficie del morsetto	nichelato
Superficie della rotaia di contatto	nichelato
Conformità ROHS	exempt
Materiale del morsetto	ottone
Materiale della rotaia di contatto	ottone