# Scheda tecnica

## Connettore multifunzionale FS

## Codice articolo: 6225718



Connettore multifunzionale per il collegamento di passerelle con un bordo di altezza di 60mm. È possibile creare riduzioni simmetriche e asimmetriche, curve di 0-60° e derivazioni.

St Acciaio

FS zincato in continuo

### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 6225718 |
| Tipo | LMFV 660 FS |
| Sigla 1 | Connettore multifunzionale |
| Sigla 2 | per passerella scaletta |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 60x600 |
| Colore | zinco |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | zincato in continuo |
| Norma per superfici | DIN EN 10346 |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 149,3 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 5,5899 kg CO2e / 1 Pezzo |

# Scheda tecnica

## Connettore multifunzionale FS

## Codice articolo: 6225718

### Misure




| | |
|---|---|
| Lunghezza | 604 mm |
| Larghezza | 600 mm |
| Altezza | 60 mm |
| Spessore lamiera | 1,5 mm |
| Dimensione B | 600 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Versione | Giunto longitudinale ed angolare |
| Mantenimento funzionale | no |
| Adatto per passerelle grigliate | no |
| Adatto per passerelle portacavi | sì |
| Adatto per passerelle | no |
| Adatto per sistemi portacavi con larghezza pari a max | 600 mm |
| Adatto per sistemi portacavi con larghezza pari a min. | 600 mm |
| Adatto per sistemi portacavi con altezza pari a | 60 mm |
| Giunto snodato orizzontale | no |
| Giunto snodato verticale | no |
| Conformità ROHS | sì |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |
| Tipo di collegamento | Connettore a vite |