# Scheda tecnica

## Derivazione a T, per canale di tipo LKM 60200

## Codice articolo: 6248225



Derivazione a T incluso coperchio per deviazione di direzione dei canali LKM. Compensazione equipotenziale tra l'elemento inferiore e superiore senza ulteriori mezzi ausiliari.

St Acciaio

FS zincato in continuo

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 6248225 |
| Tipo | LKM T60200FS |
| Sigla 1 | Derivazione a T |
| Sigla 2 | con coperchio |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 60x200mm |
| Colore | zinco |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | zincato in continuo |
| Norma per superfici | DIN EN 10346 |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 106 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 3,5732 kg CO2e / 1 Pezzo |


# Scheda tecnica

## Derivazione a T, per canale di tipo LKM 60200

## Codice articolo: 6248225

### Misure

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 300 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Altezza | 64 mm |
| Dimensione a | 300 mm |



### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Larghezza in uscita | 200 mm |
| Altezza in uscita | 64 mm |
| Versione | Parte inferiore e parte superiore |
| Tipo di fissaggio | Perforazione di base |
| Mantenimento funzionale | no |
| per dimensione canale | 60 x 200 |
| Priva di alogeni | sì |
| Altezza canale min. | 64 mm |
| Profondità del canale | 64 mm |
| Conformità ROHS | sì |
| Grado di protezione | IP30 |
| Pellicola protettiva | no |
| Grado di protezione IK-Code | IK10 |
| Range di temperatura di esercizio max | 90 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | -5 °C |