
Scheda tecnica

Profilato MS5030, scanalatura 22 mm, FT, asolato

Codice articolo: 6349404



Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.

CE 22 U E30 E90

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	6349404
Tipo	MS5030RP0220FT
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scalanatura 22mm
Produttore	OBO
Dimensione	220x50x30
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	69 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,5292 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Profilato MS5030, scanalatura 22 mm, FT, asolato

Codice articolo: 6349404

Misure



Lunghezza	220 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	30 mm
Dimensione L	220 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	70 mm
Spessore materiale	3 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Conformità ROHS	sì
Larghezza asola	22 mm
Valore statico A	3,39 cm²
Valore statico Iy	3,99 cm⁴
Valore statico Iz	13,11 cm⁴
Valore statico Wy	3,95 cm³
Valore statico Wz	6,38 cm³