
Scheda tecnica

Mensola a parete e profilato AW 15 A2

Codice articolo: 6421008



Mensola a parete e a profilato leggera con supporto saldato.
Fissaggio della mensola al profilato a U a partire dalla larghezza di 400 mm con vite a testa esagonale attraverso entrambi i longheroni del profilato. Si consiglia l'utilizzo dei distanziatori adatti.

A2	Acciaio legato
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici


Codice articolo	6421008
Tipo	AW 15 11 A2
Sigla 1	Mensola
Sigla 2	con piastra di testa saldata
Produttore	OBO
Dimensione	B110mm
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Super- ficie Norma per superfici	non trattato, ulteriore trattamento
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	12,5 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,7583 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Mensola a parete e profilato AW 15 A2

Codice articolo: 6421008

Misure



Lunghezza	40 mm
Larghezza	110 mm
Altezza	50 mm
Dimensione A	40 mm
Dimensione B	110 mm
Dimensione H	50 mm

Dati tecnici

Versione	Mensola parete e profilato
F in kN	1,5 kN
Mantenimento funzionale	no
Diametro foro	11 mm
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	sì
Area ad angolo max	90 mm
Area ad angolo min.	90 mm

Carichi




Diagramma di carico mensola tipo AW 15

1. Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.
2. Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore

—— Curva di carico con sbraccio in mm

Scheda tecnica

Mensola a parete e profilato AW 15 A2

Codice articolo: 6421008

Parametri tassello per mensola a parete e a profilato AW 15

Fissaggio a parete						
	Carico massimo [kN]					
	Larghezza mensola [mm]					
Tipo tassello	110	160	210	310	410	510
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13

Max. Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).