Scheda tecnica

Collare di fissaggio 605, con asola doppia G







Collare di fissaggio con asola doppia, per cavi e tubi.

*Dimensioni da 7 a 12 non adatto per dispositivo sparabulloni.

St

Acciaio

zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	1018094
Sigla 1	Collare di fissaggio
Sigla 2	con asola doppia
Produttore	OBO
Dimensione	9mm
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0,246 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	0,0073 kg COe / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Collare di fissaggio 605, con asola doppia G



Codice articolo: 1018094

Misure			
9 8	Lunghezza	34 mm	
	Larghezza	10 mm	
	Altezza	8 mm	
	Dimensione A	34 mm	
	Dimensione B	23 mm	
	Dimensione b	10 mm	
	Dimensione D	9 mm	
	Dimensione d	4,5 mm	
	Dimensione e	6 mm	
	Dimensione	8 mm	
	Н		
	Dimensione t	1 mm	
23			
34			

Dati tecnici

Distanza dalla parete	no
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	a due linguette
Tipo di fissaggio	Foro filettato
per diametro	9
Adatto in zona protezione antin- cendio	no
Priva di alogeni	sì
Plastificato	no
Dimensioni foro	4,5 x 6 mm
Spessore materiale	1 mm
Diametro nominale	9 mm
Resistenti ai raggi UV	Sì