

# Scheda tecnica

## Collare di fissaggio 605, con asola doppia G

Codice articolo: 1018337



Collare di fissaggio con asola doppia, per cavi e tubi.

\*Dimensioni da 7 a 12 non adatto per dispositivo sparavviti.



- St** Acciaio
- G** zincato galvanicamente

### Dati anagrafici

Codice articolo	1018337
Tipo	605 32 G
Sigla 1	Collare di fissaggio
Sigla 2	con asola doppia
Produttore	OBO
Dimensione	32mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	1,26 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0308 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Collare di fissaggio 605, con asola doppia G

Codice articolo: 1018337



### Misure



Lunghezza	66 mm
Larghezza	14 mm
Altezza	30 mm
Dimensione A	66 mm
Dimensione B	52 mm
Dimensione b	14 mm
Dimensione D	32 mm
Dimensione d	5,5 mm
Dimensione e	6 mm
Dimensione	30 mm
H	
Dimensione t	1 mm

### Dati tecnici

Distanza dalla parete	no
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	a due linguette
Tipo di fissaggio per diametro	Foro filettato 32
Adatto in zona protezione antincendio	no
Priva di alogeni	sì
Plastificato	no
Dimensioni foro	4,5 x 6 mm
Spessore materiale	1 mm
Diametro nominale	32 mm
Resistenti ai raggi UV	sì