

Scheda tecnica

Profilato CML3518, scanalatura 17 mm, FS, asolato

Codice articolo: 1104268



Profilato a C leggero, asolato, con scanalatura di 17 mm.

Adatto a staffe reggicavo con base a testa a martello (base H).



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	1104268
Tipo	CML3518P0200FS
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scanalatura 17mm
Produttore	OBO
Dimensione	200x35x18
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	14,2 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,3643 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Profilato CML3518, scanalatura 17 mm, FS, asolato



Codice articolo: 1104268

Misure



Lunghezza	200 mm
Larghezza	35 mm
Altezza	18 mm
Dimensione L	200 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	25 mm
Mantenimento funzionale	sì
Spessore materiale	1,25 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Acciaio inossidabile, decapato	no
Larghezza asola	17 mm
Valore statico A	0,88 cm ²
Valore statico I _y	0,41 cm ⁴
Valore statico I _z	1,81 cm ⁴
Valore statico W _y	0,41 cm ³
Valore statico W _z	1,03 cm ³