

Scheda tecnica

Profilato CML3518, scanalatura 17 mm, FS, asolato

Codice articolo: 1104306



Profilato a C leggero, asolato, con scanalatura di 17 mm.

Adatto a staffe reggicavo con base a testa a martello (base H).



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	1104306
Tipo	CML3518P0500FS
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scanalatura 17mm
Produttore	OBO
Dimensione	500x35x18
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	35,5 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,8901 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Profilato CML3518, scanalatura 17 mm, FS, asolato

OBO
BETTERMANN

Codice articolo: 1104306

Misure



Lunghezza	500 mm
Larghezza	35 mm
Altezza	18 mm
Dimensione L	500 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	25 mm
Mantenimento funzionale	si
Spessore materiale	1,25 mm
Con foratura	si
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Acciaio inossidabile, decapato	no
Larghezza asola	17 mm
Valore statico A	0,88 cm ²
Valore statico ly	0,41 cm ⁴
Valore statico lz	1,81 cm ⁴
Valore statico Wy	0,41 cm ³
Valore statico Wz	1,03 cm ³