Scheda tecnica

Profilato CL2008, scanalatura 11 mm, non asolato

Codice articolo: 1105124

Profilato C leggero per la posa dei cavi, in combinazione con morsetti scorrevoli o staffe reggicavo con base a N. Utilizzabile anche nella costruzione di quadri elettrici.
Profilato con larghezza delle asole compresa tra 11 e 12 mm.

11 N

St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	1105124
Tipo	CL2008UP2000FS
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	non asolato, scalanatura 11mm
Produttore	OBO
Dimensione	2000x20x8
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	20 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,5181 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Profilato CL2008, scanalatura 11 mm, non asolato

Codice articolo: 1105124

Misure



Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	20 mm
Altezza	8 mm
Dimensione L	2.000 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	senza
Versione	Profilo semplice
Fascio	50 m
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	0,75 mm
Con foratura	no
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Conformità ROHS	sì
Larghezza asola	11 mm
Valore statico A	0,3 cm^2
Valore statico Iy	0,03 cm^4
Valore statico Iz	0,17 cm^4
Valore statico Wy	0,03 cm^3
Valore statico Wz	0,17 cm^3