

# Scheda tecnica


## Profilato

Codice articolo: 1117025

**OBO**  
BETTERMANN



Profilato C leggero per la posa dei cavi, in combinazione con morsetti scorrevoli o staffe reggicavo con base a N. Utilizzabile anche nella costruzione di quadri elettrici.



N

St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

Codice articolo	1117025
Tipo	AL2512UP2000FT
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	non asolato, scalanatura 11mm
Produttore	OBO
Dimensione	2000x25x12
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	65 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,4087 kg CO2e / 1 Metro

# Scheda tecnica

## Profilato

Codice articolo: 1117025

**OBO**  
BETTERMANN

### Misure



### Dati tecnici

Tipo della foratura	senza
Versione	Profilo semplice
Fascio	20 m
Spessore materiale	1,5 mm
Con foratura	no
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	11 mm
Valore statico A	0,77 cm <sup>2</sup>
Valore statico ly	0,14 cm <sup>4</sup>
Valore statico lz	0,59 cm <sup>4</sup>
Valore statico Wy	0,19 cm <sup>3</sup>
Valore statico Wz	0,47 cm <sup>3</sup>