Scheda tecnica

Profilato AML3518, scanalatura 16,5 mm, FT, asolato



Codice articolo: 1119656



Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come supporto di sospensione per sistemi di passerelle portacavi.



St

Acciaio


FT

zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	1119656	
Tipo	AML3518P2000FT	
Sigla 1	Profilato a C	
Sigla 2	asolato, scalanatura 16,5mm	
Produttore	OBO	
Dimensione	2000x35x18	
Materiale	Acciaio	
Super- ficie	zincato a caldo per immersione	
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461	
Unità VK più piccola	2	
Unità	Metro	
Peso	89 kg	
Unità di peso	kg/100 m	
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,9412 kg COe / 1 Metro	

Misure



Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	35 mm
Altezza	18 mm
Dimensione L	2.000 mm

Scheda tecnica

Profilato AML3518, scanalatura 16,5 mm, FT, asolato



Codice articolo: 1119656

Dati tecnici		
	Separabile	no
	Tipo della foratura	Forato sul retro
	Versione	Profilo semplice
	Distanza da centro foro	50 mm
	Fascio	20 m
	Mantenimento funzionale	sì
	Spessore materiale	1,5 mm
	Con foratura	sì
	Con dentatura	no
	Forma del profilato	Profilato a C
	Larghezza asola	16,5 mm
	Valore statico A	1,01 cm ²
	Valore statico ly	0,44 cm
	Valore statico Iz	1,84 cm
	Valore statico Wy	0,42 cm ²
	Valore statico Wz	1,05 cm ²