Scheda tecnica

Profilato AML3518, scanalatura 16,5 mm, FT, asolato



Codice articolo: 1119693



Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come supporto di sospensione per sistemi di passerelle portacavi.



St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	1119693
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scalanatura 16,5mm
Produttore	OBO
Dimensione	300x35x18
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	26,3 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	0,6141 kg COe / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Profilato AML3518, scanalatura 16,5 mm, FT, asolato



Codice articolo: 1119693



Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	50 mm
Fascio	25 m
Mantenimento funzionale	Sì
Spessore materiale	1,5 mm
Con foratura	Sì
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	16,5 mm
Valore statico A	1,01 cm ²
Valore statico ly	0,44 cm
Valore statico Iz	1,84 cm
Valore statico Wy	0,42 cm²
Valore statico Wz	1,05 cm ²