Scheda tecnica

Profilato MS4121, scanalatura 22 mm, A2, asolato

Codice articolo: 1122928



Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.

CE 22 U

A2 Acciaio legato

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici


Codice articolo	1122928
Tipo	MS4121P3000A2
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scalanatura 22mm
Produttore	OBO
Dimensione	3000x41x21
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Super- ficie Norma per superfici	non trattato, ulteriore trattamento
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	185,34 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	7,33 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Profilato MS4121, scanalatura 22 mm, A2, asolato

Codice articolo: 1122928

Misure



Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	41 mm
Altezza	21 mm
Dimensione L	3.000 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	50 mm
Mantenimento funzionale	no
Dimensioni foro	14x28
Spessore materiale	2 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	sì
Forma del profilato	Profilato a C
Conformità ROHS	sì
Larghezza asola	22 mm
Valore statico A	1,65 cm²
Valore statico Iy	0,95 cm⁴
Valore statico Iz	4,51 cm⁴
Valore statico Wy	0,89 cm³
Valore statico Wz	2,2 cm³