


Scheda tecnica

Profilato MSL4141, scanalatura 22 mm, FS, asolato

Codice articolo: 1123262



Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	1123262
Tipo	MSL4141P0200FS
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scanalatura 22mm
Produttore	OBO
Dimensione	200x41x41
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	40,4 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,0086 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Profilato MSL4141, scanalatura 22 mm, FS, asolato

OBO
BETTERMANN

Codice articolo: 1123262

Misure



Lunghezza	200 mm
Larghezza	41 mm
Altezza	41 mm
Dimensione L	200 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Mantenimento funzionale	sì
Spessore materiale	2 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	sì
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	22 mm
Valore statico A	2,45 cm ²
Valore statico ly	5,18 cm ⁴
Valore statico lz	7,56 cm ⁴
Valore statico Wy	2,51 cm ³
Valore statico Wz	2,69 cm ³