## Scheda tecnica

### Staffa reggicavo, ancoraggio tipo H, 1 cavo coppa in metallo, FT

Codice articolo: 1186036





Staffa reggicavo con base a testa di martello, coppa in metallo con bordi arrotondati per la protezione del cavo. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C. Per dimensioni scanalatura di 16-17 mm. Con coppa di pressione, testa a vite esagonale universale SW10, intaglio a croce e a taglio. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. La controcoppa deve essere ordinata separatamente.











Acciaio



zincato a caldo per immersione

#### Dati anagrafici

Codice articolo	1186036
Tipo	BS-H1-M-40 FT
Sigla 1	Staffa reggicavo
Produttore	OBO
Dimensione	34-40mm
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	8,6 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,1885 kg CO2e / 1 Pezzo

## Scheda tecnica

# Staffa reggicavo, ancoraggio tipo H, 1 cavo coppa in metallo, FT





Misure			
22,5	, 45 ,	Lunghezza	22,5 mm
10	2 M6	Larghezza	45 mm
		Altezza	74 mm
		Spessore lamiera	2 mm
		Dimensione A	22,5 mm
		Dimensione B	45 mm
		Dimensione C	33 mm
		Dimensione G (mm)	M6
		Dimensione	74 mm
		Н	
	<del>-11-</del>	Dimensione L	46 mm
<del> </del>	<del>1</del>	Dimensione t	2 mm
22,5	SW 10/		
33	PZ3		

#### Dati tecnici

	Numero dei cavi/tubi	1
	Mantenimento funzionale	sì
	per diametro tubo max	40 mm
	per diametro tubo min.	34 mm
	per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max	17 mm
	per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min.	16 mm
	Filettatura	M6
	Priva di alogeni	sì
	Lunghezza esterna	33 mm
	Max. Coppia di serraggio	3 Nm
	Con coppa in plastica	no
	Con coppa in metallo	sì
	Modalità di montaggio	Profilati
	Larghezza asola	10 mm
	Capacità D max	40 mm
	Capacità D min.	34 mm
	Aggiunta superficie	zincato a caldo
	Aggiunta materiale	Acciaio
	Con controcoppa	no
	Materiale della coppa	Acciaio