Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo U, 1 cavo coppa in metallo, FT

Codice articolo: 1186509





Staffa reggicavo con ancoraggio tipo U, coppa in metallo con bordi arrotondati a protezione del cavo. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C con scanalatura di larghezza 18 - 22 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.

















Acciaio



zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	1186509
Tipo	BS-U1-M-16 FT
Sigla 1	Staffa reggicavo
Produttore	OBO
Dimensione	12-16mm
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	3,52 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0897 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo U, 1 cavo coppa in metallo, FT





Misure			
18	20	Lunghezza	22,5 mm
	1 5	Larghezza	20 mm
	1,5	Altezza	44 mm
<u> 11</u>	+ 10	Spessore lamiera	1,5 mm
	26 Me	Dimensione A	22,5 mm
á		Dimensione B	20 mm
		Dimensione C	28 mm
		Dimensione G (mm)	M6
	^ന M6	Dimensione	44 mm
		Н	
	SW 10	Dimensione L	34 mm
22,5		Dimensione t	1,5 mm
28			

Dati tecnici

	Numero dei cavi/tubi	1
	Mantenimento funzionale	sì
	per diametro tubo max	16 mm
	per diametro tubo min.	12 mm
	per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max	22 mm
	per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min.	18 mm
	Filettatura	M6
	Priva di alogeni	sì
	Lunghezza esterna	28 mm
	Max. Coppia di serraggio	3 Nm
	Con coppa in metallo	sì
	Modalità di montaggio	Profilati
	Larghezza asola	10 mm
	Capacità D max	16 mm
	Capacità D min.	12 mm
	Aggiunta superficie	zincato a caldo
	Aggiunta materiale	Acciaio
	Con controcoppa	no
	Materiale della coppa	Acciaio