Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo F, 1 cavo coppa in plastica, FT

Codice articolo: 1187602





Staffa reggicavo con ancoraggio tipo F, coppa plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato piatto. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.





Acciaio



zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

1187602
BS-F1-K-12 FT
Staffa reggicavo
OBO
08-12mm
Acciaio
zincato a caldo per immersione
DIN EN ISO 1461
100
Pezzo
3,7 kg
kg/100 pz.
0,083 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo F, 1 cavo coppa in plastica, FT





Misure			
_ 22,5 _	_ 17 _	Lunghezza	22,5 mm
	1,5	Larghezza	17 mm
	-,,- -	Altezza	47 mm
10	ППІ	Spessore lamiera	1,5 mm
		Dimensione A	22,5 mm
	Ø 1211-+	Dimensione B	17 mm
\dashv		Dimensione C	34 mm
		Dimensione G (mm)	M6
	35 Me	Dimensione	47 mm
	ന <u>M6</u>	Н	
		Dimensione L	35 mm
	01440	Dimensione t	1,5 mm
_ 23 _	SW 10/		
34	PZ3		

Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi	1
per diametro tubo max	12 mm
per diametro tubo min.	8 mm
Filettatura	M6
Priva di alogeni	sì
Lunghezza esterna	34 mm
Max. Coppia di serraggio	3 Nm
Con coppa in plastica	sì
Modalità di montaggio	profilo piatto
Larghezza asola	10 mm
Capacità D max	12 mm
Capacità D min.	8 mm
Aggiunta superficie	zincato a caldo
Aggiunta materiale	Acciaio
Con controcoppa	no
Materiale della coppa	Plastica
Qualità del materiale della coppa	Polipropilene